



Sloping

Size	Ps	Os	Pccs	Scs	Sc°	A	C	Hs	P	O	Stack	Reach
42s	420	495	395	99	75.49°	580	397	122	510	510	516	376
45s	450	505	425	108	75.14°	582	399	125	515	519	524	380
48s	480	520	455	121	74.58°	584	402	127	520	530	528	383
50s	500	528	475	131	74°	589	405	145	540	540	547	383
52s	520	538	495	141	73.57°	593	407	163	560	550	565	384
54s	540	550	515	151	72.83°	596	409	179	580	565	582	385
56s	560	568	525	156	72.75°	606	412	187	600	580	591	396
58s	580	578	540	160	72.75°	614	413	204	620	590	608	401
60s	600	585	554	164	72.75°	649	414	225	640	598	628	403

Traditional

Size	Pccs	Scs	Sc°	A	C	Hs	P	O	Stack	Reach
53	510	140	74°	587	402	128	530	537	530	383
55	530	149	73.57°	591	405	149	550	545	547	384
57	550	162	72.83°	594	406	162	570	560	565	386
59	570	169	72.75°	603	408	184	590	577	585	395
61	580	173	72.75°	609	409	200	610	586	600	399

- Size** Dimensioni
- Pccs** Lunghezza tubo sella (centro-centro)
- Ps** Lunghezza tubo sella (centro-fine)
- P** Lunghezza effettiva tubo sella
- Os** Lunghezza tubo orizzontale
- O** Lunghezza tubo orizzontale (effettivo)
- Sc°** Angolo sella
- SCS** Scostamento tubo sella
- C** Lunghezza posteriori orizzontali
- A** Passo anteriore
- Hs** Altezza tubo sterzo
- Size** Dimensione
- Seat tube length (centre to centre)**
- Seat tube length (centre to top)**
- Effective seat tube length**
- Top tube length**
- Top tube length (horizontal)**
- Seat angle**
- Seat cluster offset**
- Chainstay length**
- Front centre**
- Height head tube**

Telaio disponibile su misura,
 Realizzato interamente a Cambiago, Italia
 Custom geometry frame available,
 Hand-Built and Customized in Cambiago, Italy

C60 Colnago - UCI APPROVED

può essere utilizzato in tutte le competizioni ciclistiche riconosciute dall'UCI: Unione Ciclistica Internazionale.

C60 Colnago - UCI APPROVED

this frame is approved by the International Cycling Union, and therefore can be used in all races recognized by the UCI.

